

医療機器(国際分類クラス I・II)用 巻線メタル系パワーインダクタ MCOIL™ LLEN シリーズ

シリーズ前の記号は、品番から抽出したものであり、製品の種類や特性などの区分を示すためのものです。

リフロー

■品番表記法

*使用温度範囲:-40~+125°C(製品自己発熱含む)

L	L	E	N	C	2	0	1	6	K	K	T	1	R	0	M	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧									

①シリーズ

記号 (1)(2)(3)(4)	
LLEN	医療機器(国際分類クラス I・II)用 巻線メタル系パワーインダクタ

(1) 製品群

記号	
L	インダクタ

(3) 種類

記号	
E	巻線メタル系 高充填型

(2) カテゴリ

記号	推奨機器	品質グレード
L	医療機器(国際分類クラス I、II)	3

(4) 特徴、特性

記号	
N	パワーチョーク一般

②特徴

記号	特徴
C	底面電極(樹脂銀×Snめっき)

⑤包装

記号	包装
T	テーピング

③寸法(L×W)

記号	寸法(L×W)[mm]
2016	2.0×1.6
2520	2.5×2.0

⑥公称インダクタンス

記号(例)	公称インダクタンス[μH]
R47	0.47
1R0	1.0
4R7	4.7

※R=小数点

④寸法(T)


記号	寸法(T)[mm]
KK	1.0

⑦インダクタンス許容差

記号	インダクタンス許容差
M	±20%

⑧管理記号

■標準外形寸法/標準数量



推奨ランドパターン

実装上の注意

- ・実装状態を確認の上ご使用下さいますようお願いいたします。
- ・本製品のはんだ付けはリフローはんだ工法に限ります。



Type	A	B	C
2016	0.7	0.8	1.8
2520	0.9	1.0	2.2

単位:mm

Type	L	W	T	e	標準数量[pcs] テーピング
2016KK	2.0±0.2 (0.079±0.008)	1.6±0.2 (0.063±0.008)	1.0 max (0.039 max)	0.5±0.3 (0.020±0.012)	3000
2520KK	2.5±0.2 (0.098±0.008)	2.0±0.2 (0.079±0.008)	1.0 max (0.039 max)	0.65±0.3 (0.026±0.012)	3000

単位:mm (inch)

▶ 当カタログには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、当社製品をご検討頂く際には、納入仕様書にて詳細な仕様の確認をお願いします。
また、各商品の詳細情報(特性グラフ、信頼性情報、使用上の注意事項など)につきましては、当社 Web サイト(<http://www.ty-top.com/>)に掲載しております。