

一般民生用 通信用 (FBAR / SAW)

回流焊

■ 型号标示法

F	S	D	C	S	R	8	M	1	G	8	4	K	2	C	7	-	A	Y
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨										

① 系列

代码 (1) (2) (3) (4)	
FSDC	一般民生用 通信用 SAW 双工器
FSSC	一般民生用 通信用 SAW 单通滤波器
FSGC	一般民生用 通信用 SAW 双通滤波器
FSHC	一般民生用 通信用 SAW 三通滤波器
FSKC	一般民生用 通信用 SAW 四工器
FSWC	一般民生用 通信用 FBAR 双工器
FSFC	一般民生用 通信用 FBAR 单通滤波器
FSJC	一般民生用 通信用 多工器

(1) 产品群

代码	
F	通信用 (FBAR / SAW)

(2) 范畴

代码	推荐设备	品质等级
S	一般民生用电子设备	3

(3) 类型

代码	
D	双工器 (SAW)
S	单通滤波器 (SAW)
G	双通滤波器 (SAW)
H	三通滤波器 (SAW)
K	四工器 (SAW)
W	双工器 (FBAR)
F	单通滤波器 (FBAR)
J	多工器

(4) 特效 / 特性

代码	
C	CSSD (HTCC 使用品)

② 系列名称

代码	系列名称
A	AEC-Q200 Qualified
S	标准品

③ 工作温度 / 耐电力

代码	工作温度 [°C]	耐电力 [dBm]
L	95	+32 以上
M	95	+30 以上+32 未滿
N	95	+30 未滿
P	85	+32 以上
Q	85	+30 以上+32 未滿
R	85	+30 未滿

④ 尺寸 (L×W)

代码	尺寸 (L×W) [mm]
1	1.1×0.9
4	1.4×1.0
5	1.5×1.1
6	1.6×1.2
7	1.7×1.3
8	1.8×1.4
Y	2.5×2.0

⑤ 产品厚度

代码	产品厚度 [mm]
M	0.38max
N	0.44max
T	0.50max
H	0.60max
R	0.80max

⑥ 频率

代码 (例)	频率
1G84	1.84GHz
881M	881MHz







⑦ 管理记号

⑧ 特制代码

⑨ 包装

由于篇幅有限,本产品目录中只记载了有代表性的产品规格,若考虑使用敝公司产品时,请确认交货规格说明书中的详细规格。
另外,有关各产品的详细信息(特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等),请参阅敝公司网站(<http://www.ty-top.com/>)。

■ 外型尺寸

1.6×1.2×0.44	1.8×1.4×0.5 (双工器)	1.4×1.0×0.5
 <p>Unit: mm</p>	 <p>Unit: mm</p>	 <p>Unit: mm</p>
1.1×0.9×0.5	1.8×1.4×0.5 (双通滤波器)	1.5×1.1×0.5
 <p>Unit: mm</p>	 <p>Unit: mm</p>	 <p>Unit: mm</p>

▶ 由于篇幅有限，本产品目录中只记载了有代表性的产品规格，若考虑使用敝公司产品时，请确认交货规格说明书中的详细规格。
另外，有关各产品的详细信息（特性图、可靠性信息、使用时的注意事项等），请参阅敝公司网站（<http://www.ty-top.com/>）。